



CHAMELEON TEKRARLAMA PANELİ

CHAMELEON REP

Adresli Sistem Tekrarlama Paneli

CHAMELEON REP Tekrarlama Paneli P2P Ağ ortamındaki panellerden oluşan bir sistem üzerinde tam kontrole sahiptir.

Chameleon Ağ ortamında bir "Sistem Tekrarlayıcı" olarak çalışır. Ağ bağlantısına sahip adresli bir panel gibi çalışır (çevrimi olmadan) ve tüm "sistem bilgilerini" işleme ve vakaları kaydetme özelliğine sahiptir.

Yeni arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekran, her türlü özel karakter veya grafik sembolünü barındırabilir ve çoklu dil desteğinin yanı sıra resimsel ve özelleştirilebilir öğelere izin verir.

CHAMELEON REP, akü bağlantı özelliği olmadan çalışır. Güç bağlantısı için harici bir güç kaynağı kullanılmalıdır. Tüm sistemin Sebep-Sonuç programlaması ve tüm projeye özel yapılandırma **CHAMELEON CONNECTOR** Yazılımı kullanılarak yüklenir ve daha sonra ağ ortamındaki diğer panellere mevcut bağlantı üzerinden paylaşılır.

Genel Özellikler :

- OCTO+, NODE+ ve GEKKO Panel Serileri ile ağ ortamında uyumlu,
- RS422, Fiber Optik veya TCP/IP bağlantıları destekler,
- Vaka kayıt (FIFO 10.000 Giriş),
- 240x64 piksel arkadan aydınlatmalı grafik LCD ekran,
- Entegre tuş takımı veya Chameleon Connector PC yazılımı ile programlama,
- Çoklu dil desteği (menüden seçilebilir)

TEKNİK ÖZELLİKLER	
GÜÇ BAĞLANTISI	28.5 V DC
SUKUNET AKIM TÜKETİMİ	65 mA
İŞLETİM SICAKLIĞI	-10°C ile 50°C arası
NEM	Max %85 RH Yoğuşmasız
KORUMA SINIFI	Yüzey montaj ile IP30 - Gömme Montaj ile IP65
EBATLAR	370 (Y) x 340 (G) x 125 (D) mm
AĞIRLIK	760 Gr
RENK	Beyaz – ABS Plastik Gövde
SİPARİŞ KODU	
CHAMELEON REP	Chameleon Tekrarlama Paneli