

GD-CI-AC1616V

1 MP Vandal Korumalı Mini Dome IP-Kamera 2,8mm ICR IR
LED dWDR



- HD 720P gerçek zamanlı video ile 1 Megapiksel IP Kamera
- Lens: f = 2.8 mm, 92° Yatay Açı
- 2 açılı ayarlama
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma modları
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-AC1616V

EAN CODE: 4260573060009

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 I Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir I

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AC1616V

Kamera

Görüntü sensörü:	1/4" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1280 x 720
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	92°

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 2Mbps
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 352 x 240, 320 x 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by software checkk

Ürün Kodu: GD-CI-AC1616V

EAN CODE: 4260573060009

Bağlantıları

Network Arabirimi: 1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama: Motion Detection

Olay Kaynağı: Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı

Onaylar

Koruma oylaması: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Standart: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Nem: % 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Güç tüketimi: Max. 4 W

Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, 2-Axis Ayarlama

Ölçütleri: Ø 111 × 83 mm (Ø 4,4 × 3,2 inch)

Ağırlık: 500 g (1.1 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05

Ürün Kodu: GD-CI-AC1616V

EAN CODE: 4260573060009

® Abetechns GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AWJ02



GD-BR-ASN01

Boyutlar:

