

GD-CI-AC4616T

4 MP Mini Bullet Dış Ortam IP-Kamera 2,8mm



- Lens: f= 2,8mm, 106°
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj:
Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye
kadar görülebilir
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma modları
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite,
temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için
birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-AC4616T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	106°

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main stream: H.264 , H.264+ Sub stream: H.264, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Ağ belleği:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 20 fps (2688 × 1520) , 20 fps (2304 × 1296) , 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2688 × 1520) , 20 fps (2304 × 1296) , 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (640 × 360, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

Ağ

Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Secure Boot by Hardware check
-----------------	---

Bağlantıları

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
--------------------	------------------------------------

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 7 W

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt:-90° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	172 x 70 x 65 mm (6,77 x 2,75 x 2,56 inch)
Ağırlık:	500 g (1.1 lb)

Aksesuarlar:

GD-BR-AJX05

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AC4616T

EAN CODE: 4260573060191

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

