

GD-TI-AT2615T

Termal IP kamera



- Alarm ve programlı görüntü kaydı için SD / SDHC / SDXC hafıza kartı yuvası
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-TI-AT2615T

EAN CODE:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-TI-AT2615T

Kızılötesi Modülü

Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	384 x 288
IVOF:	0,80 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	12 µm
Lens odak uzaklığı:	15 mm
Görüş Açısı:	17° x 13° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	2,5 m

Genellikle

Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Nesne Sıcaklık Aralığı:	- 20°C to 150°C
Doğruluk:	± 8°C
DRI Aralığı:	Algılama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 1353 m Algılama Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 441 m Tanıma Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 338 m Tanıma Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 110 m Tanımlama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 169 m Tanımlama Mesafesi, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 55 m
Akıllı Fonksiyon Aralığı:	VCA Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 309 m VCA Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 150 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 2 x 2 m: 351 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 1 x 1 m: 177 m

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: Internet Explorer 11 Eklentisiz canlı görüntü ve hizmet: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288) Alt Akış 25 fps (704 x 576, 640 x 512, 352 x 288) 3. Stream 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 512, 352 x 288)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adresi ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için filtre, WSSE ve özet kimlik doğrulama, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check

Ürün Kodu: GD-TI-AT2615T

EAN CODE:

Bağlantıları

Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 5.5 W

Mekanik

Ölçütleri:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Ağırlık:	1780 g (3,9 lb)

Aksesuarlar:

GD-BR-AMC03

Ürün Kodu: GD-TI-AT2615T

EAN CODE:



GD-BR-AML01