


GD-TI-BP1603T

Termal IP kamera bispektral



- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- IP66 Sertifikalı
- 1 kızılötesi kanal ve 1 optik kanal ile Çift Akış
- 3 Akıllı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj:
Duvar/Tavan
- Resim İçinde Resim - Optik kanalın tam görüntüsünde kızılötesi kanalın kısmi görüntüsü

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-TI-BP1603T

EAN CODE: 4260573063680

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-TI-BP1603T

Kızılötesi Modülü

Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	160 x 120
IVOF:	5,48 mrad
NETD:	< 40 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	3.1 mm
Görüş Açısı:	50° x 37,2° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	0,2 m

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 x 1520
Renk Duyarlılığı:	0,0176 Lux @ F2,25 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0035 Lux @ F2.25 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 mm
Görüş alanı:	84° ~ 44,8° (H x V)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	40 m
Beyaz ışık mesafesi:	40 m kadar
Beyaz LED:	Alarm / Kapalı

Video

Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-----------------	---

Genellikle

Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Nesne Sıcaklık Aralığı:	- 20°C to 150°C
Doğruluk:	± 8°C
DRI Aralığı:	Algılama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 280 m Algılama Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 91 m Tanıma Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 70 m Tanıma Menzili, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 23 m Tanımlama Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 35 m Tanımlama Mesafesi, İnsanlar 1,8 m x 0,5 m: 11 m

Ürün Kodu: GD-TI-BP1603T

EAN CODE: 4260573063680

Genellikle

Akıllı Fonksiyon Aralığı:	VCA Menzili, Araçlar 1.4 m x 4.0 m: 43 m VCA Menzili, İnsan 1,8 m x 0,5 m: 15 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 2 x 2 m: 66 m Sıcaklık Ölçümü, Nesne 1 x 1 m: 33 m
---------------------------	--

Aksesuarları dahildir:	bağlantı kutusu
------------------------	-----------------

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
-------------------	--

Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: Internet Explorer 11 Eklentisiz canlı görüntü ve hizmet: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+
---------------	--

Çerçeve Oranı:	Optik: Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Kızılötesi: Ana Akış 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Optik: Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 352 x 240) Kızılötesi: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)
----------------	--

Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP, PPPoE, SNMP
---------------	---

Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, güncellenmiş şifre ile TLS 1.2 AES 256 şifreleme içeren sütler., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
-----------------	---

Bağlantıları

Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
------------------	-----------------------------------

Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
--------------------	-----

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
--------------------	------------------------------------

Seri Arabirim(ler):	1x RS-485
---------------------	-----------

Akıllı İşlevler

Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
-------------------	--

Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
---------------	----------------------------

Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
----------------	---

Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
-----------------	---------------------------------

Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
---------------	---

Akıllı İşlevler

Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirimi: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Sesli alarm, beyaz ışıklı alarm, alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır
------------------	--

Onaylar

Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6,5 W

Mekanik

Ölçütleri:	358 × 114 × 115 mm (14,1 × 4,47 × 4,53 inch)
Ağırlık:	1740 g (3.8 lb.)

Aksesuarlar:

GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01