

GD-TI-BT2510T

Temassız sıcaklık ölçümü için termal IP kamera



- (Copy)Lens: f = 10 mm
- Sesli İletişim ve Alarm Girişi / Çıkışı
- Termal kamera ölçümü için IR termometre, yüz sıcaklığını gerçek zamanlı olarak yüksek bir doğrulukta ölçebilir. Kalabalık kamusal alan arasında daha yüksek vücut ısısına sahip insanları keşfetme ve izleme yeteneğine sahiptir (aynı anda en fazla 30 kişi), muayene ve karantina için gümrük, havaalanı, okul ve hastane gibi yerlerde yaygın olarak kullanılabilir.
- 1 kızılötesi kanal ve 1 optik kanal ile Çift Akış
- Resim İçinde Resim - Optik kanalın tam görüntüsünde kızılötesi kanalın kısmi görüntüsü



PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-TI-BT2510T

EAN CODE: 4260573062539

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Teknik veriler GD-TI-BT2510T

Kızılötesi Modülü

Kızılötesi sensör:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Çözüm:	384 x 288
IVOF:	1,75 mrad
NETD:	< 35 mk (@25° C, F=1.0)
Yanıt Dalgası:	8 µm to 14 µm
Dedektör Aralığı:	17 µm
Lens odak uzaklığı:	9,7 mm
Görüş Açısı:	37,5° x 28,5° (HxV)
MOD (Minimum Nesne Mesafesi):	1,2 m

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 x 1520
Renk Duyarlılığı:	0,0089Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,0018 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/100,000 sec

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 mm
Görüş alanı:	84° ~ 44,8° (H x V)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	50 m
------------------	------

Video

Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-----------------	---

Genellikle

Dinamik Yüz İzleme:	Yerel koşullara bağlı olarak aynı anda 30 kişiye kadar, 15 kişi önerilir
Ölçüm seçeneği:	3 sıcaklık ölçüm kuralı türünü, 21 kuralı (10 puan, 10 bölge ve 1 satır) destekler
Montaj yüksekliği:	1,7-2,5m tripod, 3m tavan montalama
Nesne Sıcaklık Aralığı:	+30°C to +45°C
Doğruluk:	±0,5° (±0,3° ile black body)

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.265, MJPEG
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	MS Internet Explorer 9.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 41.0-44, Safari 5.02+(mac)

Ürün Kodu: GD-TI-BT2510T

EAN CODE: 4260573062539

Ağ	
Çerçeve Oranı:	Optik: Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Kızılötesi: Ana Akış 25 fps (1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240) Optik: Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 176 x 144) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 320 x 240, 176 x 120) Kızılötesi: 25 fps (704 x 576, 352 x 288, 320 x 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, güncellenmiş şifre ile TLS 1.2 AES 256 şifreleme içeren sütler., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS 1 Vpp (BNC) ve 1 test monitör çıkışı
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2/2
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirimi: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	10 ° C ~ + 35 ° C (iç mekan ve rüzgarsız)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, 24 VAC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 9.5 W
Mekanik	
Ölçütleri:	376,1 x 119,1 x 118,1 mm (14,81 x 4,69 x 4,65 inch)
Ağırlık:	1890 g (4.17 lb)

Ürün Kodu: GD-TI-BT2510T

EAN CODE: 4260573062539

Aksesuarlar:



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01