



IPC-HFW2231T-ZAS-27135
2 MP Bullet Starlight Kamera

Kamera

Görüntü sensörü	1 / 2,8 "2 Megapiksel aşamalı CMOS
etkin pikseller	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256/32 MB
Tarama sistemi	ilerici
Elektronik Deklanşör Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1/100000
Minimum Aydınlatma	0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR açık)
S / N Oranı	50 dB'den fazla
İr mesafe	60m'ye kadar uzaklık (197ft)
IR Açık / Kapalı Kontrolü	Otomatik / Manuel
İr ledleri	4

Lens

Lens türü	Elektronik				
Montaj türü	Kurul-in				
Odak uzaklığı	2,7 ~ 13.5 mm				
Maks. açıklık	F1.4				
Bakış açısı	H: 106 ° ~ 29 ° , V: 57 ° ~ 17 °				
Odak Kontrolü	Motorlu (-ZAS), Manuel (-VFAS)				
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m				
DORI Mesafe	Lens belirlemek	Gözlemek	Tanımak	belirlemek	
	W	46m (150 ft)	18m (59ft)	9m (30 ft)	5m (16 ft)
	T	153m (502ft)	61m (200ft)	31m (102ft)	15m (49ft)

PTZ

Pan / Tilt Aralığı Pan: 0 ° ~ 360 °; Eğim: 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 °

Zeka

Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme , Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anomalisi
IVS	Tripwire, Saldırı

Video

Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Yayın)
Akıllı Codec	Destek H.265 + / H.264 +
Akış Yeteneği	2 Akış
çözüm	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) /

	CIF (352 x 288/352 x 240)
Kare hızı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit hızı	H.265: 12K ~ 6400 Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel
Kontrolü ele al	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	3D DNR
Hareket algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgi Bölgesi	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	N / A
Akıllı ir	Destek
Dijital yakınlaştırma	16x
fiske	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Ayna	Kapalı / Açık
Gizlilik Maskeleye	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; SNMP
Birlikte çalışabilirlik	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın
Maks. Kullanıcı erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Kenar depolama	NAS Anlık kayıt için yerel bilgisayar Mikro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yönetim yazılımı	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı telefon	IOS, Android
Sertifika	
Sertifika	CE (EN 60950: 2000)

	UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video arayüzü	N / A
Ses arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	N / A
Alarm	1 kanal In: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 300mA 12VDC
Elektrik	
Güç kaynağı	DC12V, PoE + (IEEE 802.3at) (Sınıf 4)
Güç tüketimi	<14W (-ZAS), <12W (-VFAS)
çevre	
Çalışma koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Depolama koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Giriş Koruması	IP67
Saldırırlara Karşı Direnç	IK10 (İsteğe bağlı)
İnşaat	
kasa	Metal
boyutlar	244.1mm × 79mm × 75.9mm (9.61 '' × 3.11 '' × 2.99 '')
Net ağırlık	0.815kg (1.80lb)
Brüt ağırlık	1.08kg (2.38lb)