

IPC-HFW4120EP-0360B

1.3 MP HD Network Small IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 1.3 MP progressive tarama CMOS
- 25/30fps@1.3M(1280x960)
- H.264/MJPEG Çift Codec
- Akıllı Analiz
- Çoklu Network Görüntüleme:Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 3.6 mm Sabit Lens(6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 40M
- IP67, PoE

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW4120EP-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS
Efektif Piksel	1280(H)x960(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	40M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık Alan / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar

IPC-HFW4120EP-0360B

1.3 MP HD Network Small IR Bullet Kamera

Lens	
Odak Uzunluğu	3.6 (6mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.2(F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:74°(47°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1.3M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	1.3M/720P(1~25/30fps)
Alt Akış 1	D1/CIF(1~25/30fps)
Alt Akış 2	720P(1~14/7fps)
Bit Oranı	H.264: 32Kbps~10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	-
Arayüzü	-
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Fonksiyon	tripwire ihlal Terkedilmiş / Eksik sahne Değişikliği ses algılama yüz algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI

IPC-HFW4120EP-0360B

1.3 MP HD Network Small IR Bullet Kamera

Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	-
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5.5W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	70mm×70mm×180mm
Ağırlık	0.4kg