

IPC-HFW4431T-S-0360B

4MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "4Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30 fps @ 4Mp (2688 × 1520)
- Akıllı Algılama desteklenir.
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3,6 mm sabit lens (6 mm, 8 mm, 12 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 80m
- Micro SD bellek 256GB, IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW4431T-S-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "4Megapiksel Progresif Tarama CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
RAM / ROM	512/32 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.03Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
IR Mesafesi	80m'ye (197ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzunluğu	3.6mm (6mm, 8mm, 12mm opsiyonel)
Maks. Aralık	F2.0(F2.0, F1.9, F2.0)

IPC-HFW4431T-S-0360B

4MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Görüş Açısı	H: 81° (51°, 38°, 25°), V: 44° (29°, 21°, 14°)
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	1.4m (2.8m, 4.5m, 10.8m)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90; Rotasyon: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P(1~14/4fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 192K ~ 10240Kbps H.265: 80K ~ 8192Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	-

IPC-HFW4431T-S-0360B

4MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP; SFTP; RTMP; NFS; SMB
ONVIF	ONVIF, CGI, Milestone, Genetec
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mikro SD kart 256GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<12W

IPC-HFW4431T-S-0360B

4MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	244.1mm×79mm×75.9mm
Net Ağırlık	0.84kg

