

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 20fps @ 3M (2304x1296) ve 25 / 30fps @ 2M (1920 x 1080)
- 100 ° yatay görüş açısı
- IR Mesafesi 10m
- Easy4ip bulut mevcut
- Wi-Fi mevcut
- 128 GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- Alarm giriş / çıkış, PIR
- DC12V



Teknik Özellikler

Dahua IPC-K35P Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "3Megapiksel progresif CMOS
Etkin Piksel	2304 (H) x1536 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.78Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	10 m'ye (33 ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 100 ° V: 54.5 °

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Sıkıştırma	H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Görüntü Akışı
Çözünürlük	3M (2048 x 1536) / 3M üzere (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (960 1280 x) / 720P (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240),
Frame Oranı	3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps)
	VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

Ses	
Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu; AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage) Anlık kayıt, 128GB için Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android Telefon
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	Dahili mikrofon ve hoparlör
RS485	-
Alarm	1/1, PIR
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	<4.85W
Çevre Koşulları	

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Plastik
Boyutlar	Φ78.5mm x 127.8mm
Net Ağırlık	0.31Kg

