

MNVR1104-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- 4 kanala kadar 1080P realtime canlı görüntü
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu izleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS

Teknik Özellikler

Model	Dahua MNVR1104-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
Ses	
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alana kadar (Her Kamera için)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	G.711A
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480) /2CIF(704×288/704×240)CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)

MNVR1104-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

Kayıt Oranı	Maks. 100 Mb / sn
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kayıp & Kamera Boşluğu
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (Saniyesinde), Akıllı arama
Playback Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa-Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Shufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD
Network	
Ethernet	1RJ-45 Port (10 / 100M)
PoE	4 ports (IEEE802.3af/at)
4G	Dahili 4G
3G	Dahili 3G
WiFi	Dahili WiFi
GPS	Mevcut
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Harici HDD	2 TB'a kadar 1 SATA port
Dahili HDD	Harici depolama alanını destekleme
SD Kart	1 SD Kart
Arayüz	
USB	2 USB 2.0

MNVR1104-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
G-Sensörü	Mevcut
UPS	Mevcut
CAN Port	PTZ için güç kaynağı
Genel	
Güç Kaynağı	6V~36V
Güç Tüketimi	≤15W (HDD olmadan)
Çalışma Koşulları	-30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	180 mm × 200 mm × 50 mm
Net Ağırlık	3kg (HDD hariç)