

Geçiş Kontrol Cihazları



ZKTeco

SPEEDFACE-V5L-TD

Isı ve Maske Tespiti Yapabilen Yüz Tanıma Cihazı

Teknik Özellikler

Çalışma Sistemi	Yüz Tanıma + Avuç İçi Okuma + Parmak İzi Tanıma + Proximity Kartlar + Şifre Kontrolü
Yüz Tanıma Kapasitesi	6000 Kişi
Avuç İçi Kapasitesi	3000 Kişi
Parmak İzi Tanıma Kapasitesi	6000 Kişi
Proximity Kart Tanıma Kapasitesi	YOK
Şifre Kontrol Kapasitesi	2000 Kişi
Tanımlanabilir Parmak İzi	10
Log Kapasitesi	200.000 Hareket
Ses ve Menü Dilleri	Türkçe, İngilizce
Bağlantı Protokolleri	TCP/IP + USB
Ekran Boyutu	5" Dokunmatik Ekran
Tuş Takımı	Dokunmatik Tuş Takımı
Çıkış Rölesi	Turnike, Kapı ve Bariyer Tetikleyebilir
Tanımlanabilir Zil Adeti	24
İşletim Sistemi	Linux
Yüz Algılama Versiyonu	ZKFace V5.8
Parmak İzi Okuma Versiyonu	ZKFinger v10.0
Avuç İçi Okuma Versiyonu	ZKPalm V12.0
Parmak İzi Doğrulama Süresi	1.0sn den Düşük Sürede
Yüz Tanıma Süresi	≤ 1sn
Termal Okuma Hata Toleransı	±0,3 0C
Anlık Parmak İzi Resim Görüntüleme	Evet
Referans Tarama Noktası	600 DPI
Hatalı Okuma Oranı	0.00001 / 0.1 (%)
İşlemci (CPU)	900 MHz Dual Core
Hafıza	512 MB

Kamera	2MP WDR Low Light Camera
Wifi	Opsiyonel
Wiegend	Var
RS485	Var
Özellikler	ADMS, T9 Input, DST, Kamera, 9 Karakter Kullanıcı ID, Erişim Yetki Seviyeleri, Kullanıcı Gruplama, Tatil Programlama, Anti-Passback, Sabotaj Algılama, Çoklu Doğrulama
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +45°C
Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Boyutlar	91,93(L) x 220(w) x 22,5(h) mm
Besleme	12V DC
Güç Tüketimi	3 A