

Kompakt Gündüz/Gece Kamerası VBC-265 Serisi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



Advantage Line

VBC-265 Gündüz/Gece Kamerası 10 bitlik dijital sinyal işleme özelliğine sahip profesyonel bir gündüz/gece gözetleme kamerasıdır. Kamera parametreleri tek tek ayarlanabilir ve Lens Sihirbazı her zaman hassas arka odaklaması sağlar. Kamera normal renkli kameralara kıyasla iyileştirilmiş gece görüntüleme kabiliyetine sahiptir. Kızılötesi filtresi otomatik olarak siyah-beyaz moda geçer. Lensin içindeki kızılötesi dedektör siyah-beyaz modundaki kararlılığı artırır. Otomatik siyah seviyesi, daha az kontrast (örneğin parlaklık, sis, duman) durumunda telafi uygulayarak kontrastı artırır.

Özellikler

- ▶ Üstün resim kalitesi
- ▶ Üstün çözünürlük (540 TVL)
- ▶ Gece kızılötesi hassasiyeti
- ▶ Lensin otomatik algılanması
- ▶ Kurulması kolay

2 | Kompakt Gündüz/Gece Kamerası VBC-265 Serisi

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel Özellikler			
Model No.	Nominal Gerilim		Aralık
VBC-265-11 (C)	12 VDC	10,8-39 VDC	
	24 VAC 50 Hz	12-28 VAC 45-65 Hz	
VBC-265-51 (C)	230 VAC 50 Hz	85-265 VAC 45-65 Hz	
Nominal Gerilim (VBC-265-11, VBC-265-11C)	12 VDC		
	24 VAC, 50 Hz		
Nominal Gerilim (VBC-265-51, VBC-265-51C)	230 VAC, 50 Hz		
Güç Tüketimi	4 W		
CCD Tipi	1/3 inç interline		
Aktif Pikseller	752 x 582		
Yatay Çözünürlük	540 TVL		
Gündüz/Gece	Renkli, Siyah-beyaz, Otomatik		
Dinamik aralık	60 db (10 bit görüntü işleme)		
Sinyal Gürültü Oranı	> 50 dB		
BLC	Açık (pencere ortası ağırlıklı), Kapalı		
Kazanç	20 dB maks.		
Beyaz Dengesi	ATW (2.500 - 10.000 K), AWB bekleme, Manuel WB seçilebilir		
Obtüratör (Shutter)	Otomatik (1/50 - 1/150.000), sabit, titreşimsiz		
Otomatik Siyahlaştırma (AutoBlack)	Otomatik, Sürekli, Kapalı		
Senkronizasyon	Dahili, Hat Kilidi seçilebilir		
Lens Montajı	CS (maksimum lens çıkıntısı 5 mm, 0.2 inç), birlikte verilen adaptör halkasıyla C montajı uyumlu		
Lens Tipleri	Manuel, DC iris ve geçersiz kılma özellikli otomatik algılamalı Video iris DC-iris sürücüsü: maks. 50 mA sürekli Video-iris: 11,5 ± 0,5 VDC, maks. 50 mA sürekli		
Uzaktan Kontrol	Bilinx koaksiyal üzerinden iletişim		
Kamera adı	16 karakterli değiştirilebilir yazı, konumu seçilebilir		
Alarm Girişi (TTL)	+5 V nominal, +40 VDC maks.		
Alarm Çıkışı	Siyah beyaz		
Alarm Çıkışı Rölesi	Maks. 30 VAC veya +40 VDC, Maks. 0.5 A sürekli, 10 VA		
Video Çıkışı	1 Vpp, 75 Ohm		
Hassasiyet			
(3.200 K, sahne yansımaları %89, F1.2)			
	Tam video (100 IRE)	Kullanılabilir resim (50 IRE)	Kullanılabilir resim (30 IRE)
Renkli	2,6 lux (0,26 fc)	0,65 lux (0,065 fc)	0,30 lux (0,03 fc)
Mono	1,04 lux (0,104 fc)	0,26 lux (0,026 fc)	0,012 lux (0,0012 fc)

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2013 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
1992522635 | tr, V2, 28. Mart 2013

Mekanik özellikler	
Boyutlar (Y x G x U)	58 x 66 x 122 mm (2,28 x 2,6 x 4,8 inç) lens hariç
Ağırlık	450 g (0,99 lb) lens hariç
Renk	RAL 7035 Açık Gri
Tripod Montajı	Altta (yalıtımlı) ve üst kısımda 1/4 inç 20 UNC
Çevresel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +50 °C (-4 °F - 122 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila +70°C (-40°F - +158°F)
Çalışma Nem Oranı	%20 ila %93 bağıl nem
Depolama Nem Oranı	%98'e kadar bağıl nem
Güç	
Güç bağlantı ucu (VBC-265-11, VBC-265-11C)	İterek takılan tipte bağlantı uçları, kutuptan bağımsız, video çıkış terminalerinden yalıtılmış
Güç bağlantı ucu (VBC-265-51)	2 telli, Avrupa fişli güç kablosu
Güç konektörü (VBC-265-51C)	2 telli, Çin fişli güç kablosu



Not

Lens dahil değildir

Sertifikalar ve Onaylar	
Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE
Standartlar	
	FCC Bölüm 15, Sınıf B
	EN55022: Sınıf B
	EN50130-4 Alarm Sistemleri, Bölüm 4
	EN60065
	IEC60068-2-27: Titreşim - 500 g (1.1 lb) lensli kamera
Sipariş Bilgileri	
VBC-265-11 Gündüz/Gece Kamerası, 12 VDC/24 VAC	VBC-265-11
VBC-265-51 Gündüz/Gece Kamerası, 230 VAC	VBC-265-51
VBC-265-11C Kompakt Renkli Kamera, 12 VDC/24 VAC, Çin	VBC-265-11C
VBC-265-51C Gündüz/Gece Kamerası, 230 VAC, Çin	VBC-265-51C