

Markant. Flexibel. Präzise.

MOBOTIX 7 – Single Compact



Verfügbare Modellvariante

p71 Indoor

- **Flexibel & komfortabel:** In drei Achsen manuell justierbar
- **Objektivauswahl** mit 15° bis 95° Blickwinkel
- **Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung**
- **Integrierte IR Beleuchtung** bis zu 30 m
- **Integrierte Audiofunktion** für direkte Kommunikation
- Offen für **intelligente Videoanalyse** mit Kamera-Apps
- **Made in Germany** für beste Cybersicherheit



Jetzt informieren
www.mobotix.com

MOBOTIX
BeyondHumanVision



Unbegrenzte Möglichkeiten mit den MOBOTIX 7 Apps

www.mobotix.com/de/mobotix-certified-apps



MOBOTIX 7 – Single Compact

Technische Daten

4K Indoor Kamera

Die markante MOBOTIX p71 Indoor überzeugt durch ihre Flexibilität, ihre Präzision und ihr breites Einsatzspektrum. Der Blickwinkel lässt sich auf **drei Achsen** auf jeden Punkt des zu überwachenden Raumes einstellen. Die p71 wird vorwiegend innen eingesetzt- und das dank **integrierter Audiofunktion** und **Infrarot-LEDs** zuverlässig Tag und Nacht. Die vielseitigen Bestückungsoptionen sowie die Videoanalyse Apps der MOBOTIX 7 Plattform machen die kleine p71 ganz groß.

MOBOTIX 7 – So umfangreich war Videoanalyse noch nie!

Die p71 Indoor ist Teil der **MOBOTIX 7 Plattform** mit ihren **intelligenten Videoanalyse-Apps**. Eine Vielzahl bestehender Certified Apps deckt bereits zahlreiche Anwendungen ab, z.B. Herumlungen, herrenloses Gepäck oder Gesichtserkennung. Zudem können Sie eigene Kamera-Apps entwickeln und implementieren. So entstehen immer neue Lösungen. Gerne unterstützen wir Sie im bei der Programmierung. **Alle** aktuell **verfügbaren Certified-Apps** sind bereits vorinstalliert. Sie können diese **30 Tage lang kostenfrei testen**.

| Produktbezeichnung | MOBOTIX p71 Indoor |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -10 bis 50 °C |
| Bildsensor | 4K oder 4MP LowLight |
| Autom. Tag-/Nachtumschaltung | ✓ |
| IR-Licht (bis 30 m) integriert | ✓ |
| Mikrofon/Lautsprecher integriert | ✓ |
| ONVIF-Kompatibilität | Profil S, T, G |
| Videocodecs | MxPEG+, MJPEG, H.264/5 |
| Schnittstellen | RJ45, USB-C |
| Stromversorgung | PoE+, PoE (bei reduzierter Beleuchtung und ohne USB-Peripherie) |

DE_09/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Deutschland • vertrieb@mobotix.com

MOBOTIX ist ein eingetragenes Markenzeichen der MOBOTIX AG in der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern. Abgabe nur an Handel oder gewerbliche Kunden. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische Fehler, Druckfehler oder Auslassungen. Alle Rechte vorbehalten. © MOBOTIX AG 2022

MOBOTIX
BeyondHumanVision